



## KM 170/600 R D

La balayeuse autoportée KM 170/600 R D a été spécialement conçue pour l'industrie. Cette balayeuse équipée d'un moteur diesel balaie tout, de la poussière fine jusqu'aux gros déchets.



### 1 Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Le filtre plissé plat avec 10 m<sup>2</sup> de surface filtrante.
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double



### 2 Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau



### 3 Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse



### 4 Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation

- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Des caractéristiques convaincantes (exemple : cabine tout confort, système de climatisation, chauffage)



## KM 170/600 R D

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Long cycle de travail

## Caractéristiques techniques

| Référence                                    |      | 1.186-127.0                         |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Code EAN                                     |      | 4039784521933                       |
| Entrainement                                 |      | Moteur diesel quatre temps / Yanmar |
| Entrainement - puissance                     | kW   | 35                                  |
| Rendement surfacique max.                    | m²/h | 23520                               |
| Largeur de travail                           | mm   | 1350                                |
| Largeur de travail avec un balai latéral     | mm   | 1680                                |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux | mm   | 2000                                |
| Cuve à déchets                               | l    | 600                                 |
| Franchissement des déclivités                | %    | 18                                  |
| Vitesse de travail                           | km/h | 14                                  |
| Surface filtrante                            | m²   | 10                                  |
| Poids                                        | kg   | 1530                                |
| Dimensions (l x L x h)                       | mm   | 2742 × 1904 × 2213                  |

## Équipement

|                                    |               |                                    |   |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| Décolmatage manuel du filtre       | ■             | Fonction balayage, débrayable      | ■ |
| Moteur de traction                 | hydrostatique | Roues, sur pneus                   | ■ |
| Balai principal réglable           | ■             | Balai latéral à sortie automatique | ■ |
| Direction assistée                 | ■             |                                    |   |
| Régulation du courant d'aspiration | ■             |                                    |   |
| Balayage par poussée               | ■             |                                    |   |
| Entrainement en avant              | ■             |                                    |   |
| Entrainement en arrière            | ■             |                                    |   |
| Aspiration                         | ■             |                                    |   |
| Relevage/vidage hydraulique        | ■             |                                    |   |
| Utilisation en extérieur           | ■             |                                    |   |

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0

**KÄRCHER**



|                                              |   | Référence   | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Dia- mètre | Prix | Descriptif                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Filtre plissé plat</b>                    |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                               |   |
| Filtre plissé plat                           | 1 | 6.988-160.0 |                    |                   |            |      | Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation | ■ |
|                                              | 2 | 6.987-691.0 |                    |                   |            |      | Filtre en plastique pour applications standard.                                                                               | □ |
| <b>Balai principal standard</b>              |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                               |   |
| Balai principal standard                     | 3 | 6.987-441.0 |                    | 1344 mm           | 400 mm     |      | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 170/600.                | ■ |
| <b>Balai principal souple/poils naturels</b> |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                               |   |
|                                              | 4 | 6.987-469.0 |                    | 1344 mm           | 400 mm     |      |                                                                                                                               | □ |
| Tambour mou KM 170/600                       | 5 | 6.987-443.0 |                    | 1344 mm           | 400 mm     |      |                                                                                                                               | □ |
| <b>Balai principal dur</b>                   |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                               |   |
| Balai principal dur / résistant à l'humidité | 6 | 6.987-442.0 |                    | 1344 mm           | 400 mm     |      | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 170/600.                                         | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



|                                          |   | Référence   | Installé à l'usine | Longueur/ Largeur | Dia- mètre | Prix | Descriptif                                                                                                     |   |
|------------------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Balai latéral standard</b>            |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                |   |
| Balai latéral standard pour KM 170/600 R | 1 | 6.987-467.0 |                    |                   | 650 mm     |      | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.                  | ■ |
| <b>Balai latéral dur</b>                 |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                |   |
| Balai latéral dur pour KM 170/600 R      | 2 | 6.987-468.0 |                    |                   | 650 mm     |      | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | □ |
| <b>Balai latéral souple</b>              |   |             |                    |                   |            |      |                                                                                                                |   |
|                                          | 3 | 6.987-466.0 |                    |                   | 650 mm     |      |                                                                                                                | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# ACCESSOIRES POUR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0

**KÄRCHER**


|                                                                       |    | Référence   | Installé à l'usine |  |  |  | Prix | Descriptif                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Eclairage</b>                                                      |    |             |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                |                          |
| Kit éclairage de sécurité                                             | 1  | 2.851-280.7 | 2.851-280.7        |  |  |  |      | Éclairage pour le réseau routier.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel STVZO                                                 | 2  | 2.851-285.7 | 2.851-285.7        |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel éclairage                                             | 3  | 2.851-279.0 | 2.851-279.7        |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cabine de protection contre les intempéries</b>                    |    |             |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                |                          |
| Cabine confort avec chauffage et climatiseur.                         | 4  | 2.851-674.7 | 2.851-674.7        |  |  |  |      | Entièrement vitrée. Lunette arrière relevable. Fenêtre latérale gauche. Structure robuste en acier.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Cabine confort avec chauffage                                         | 5  | 2.851-265.7 | 2.851-265.7        |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Cabine confort                                                        | 6  | 2.851-264.7 | 2.851-264.7        |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace | 7  | 2.851-270.7 | 2.851-270.7        |  |  |  |      | Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Toit de protection pour le conducteur                                 | 8  | 2.851-268.7 | 2.851-268.7        |  |  |  |      | Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autres kits</b>                                                    |    |             |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                |                          |
| Réservoir à déchets en acier inoxydable                               | 9  | 6.373-014.0 |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                                       | 10 | 6.961-928.7 | 6.961-928.7        |  |  |  |      | Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toit de protection pour le conducteur</b>                          |    |             |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                |                          |
|                                                                       | 11 | 2.851-686.0 |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Balayage/Aspiration</b>                                            |    |             |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                |                          |
| 3ème Balai latéral                                                    | 12 | 2.851-277.7 | 2.851-277.7        |  |  |  |      | Pour une utilisation flexible et une augmentation de la largeur de balayage, un balayage à différents niveaux ou le contournement d'obstacles. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel cache balai latéral                                   | 13 | 2.851-287.0 |                    |  |  |  |      |                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



|                               |   | Référence   | Installé à l'usine |  |  |  | Prix | Descriptif |                          |
|-------------------------------|---|-------------|--------------------|--|--|--|------|------------|--------------------------|
| Pneus, anti-crevaison         |   |             |                    |  |  |  |      |            |                          |
| Jeu de roues caoutchouc plein | 1 | 4.515-331.0 | 4.515-331.7        |  |  |  |      |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



|                                               |   | Référence   | Installé à l'usine |  |  |  | Prix | Descriptif |                          |
|-----------------------------------------------|---|-------------|--------------------|--|--|--|------|------------|--------------------------|
| Système de projection d'eau                   |   |             |                    |  |  |  |      |            |                          |
| Kit additionnel syst me de pul-<br>v risation | 1 | 2.851-284.0 | 2.851-284.7        |  |  |  |      |            | <input type="checkbox"/> |

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.